XTERRA.se

RIPPA
R22 PRO
KUBOTA • STAGE V

PRO-SERIEN

Kraftfull Pro-modell för krävande arbete. R22 Pro kombinerar hög stabilitet, lång räckvidd och stor hydraulkapacitet med Kubota D1105, lastkännande hydraulik och en rymlig, uppvärmd hytt.

BYGGD FÖR KRÄVANDE JOBB

Entreprenad • markarbete • fastighet



2 371 kg
Arbetsvikt

2 ÅRS GARANTI
eller 1 500 timmar

2 293 mm
Max. grävdjup

4 143 mm
Max. grävradie

TEKNISKA DATA

Modell	RIPPA R22 Pro Xterra Edition
Maskintyp	Minigrävare, ca 2,4 tonsklass
Motor	Kubota D1105, 3-cyl. diesel
Utsläppsklass	EU Stage V
Motoreffekt	18,2 kW / 24,8 hk
Arbetsvikt	ca 2 371 kg
Hydraulsystem	Load Sensing
Huvudpump	Variabel kolvpump
Max. hydraulflöde	ca 67,2 l/min
Max. grävdjup	ca 2 293 mm
Max. grävradie	ca 4 143 mm
Max. grävhöjd	ca 3 761 mm
Max. tömningshöjd	ca 3 496 mm
Brytkraft skopa	ca 18,4 kN
Underredets bredd	1 300-1 500 mm
Förarplats	Sluten hytt med värme
Extra hydraulik	Extra hydraulikuttag


PRO-VERSIONEN INNEHÅLLER

KRAFT • RÄCKVIDD • KOMFORT

- **Kubota D1105**
  Vattenkyld 3-cylindrig diesel • EU Stage V
- **Load Sensing**
  Hydraulflöde efter belastning och behov
- **Variabel kolvpump**
  Kapacitet upp till cirka 67,2 l/min
- **Kraft och räckvidd**
  För krävande entreprenad- och markarbete
- **Breddbart underrede**
  Stabil i arbete och smidig vid passage
- **Hydrauliskt snabbfäste**
  Snabba och smidiga redskapsbyten
- **Sluten hytt med värme**
  Bekväm arbetsmiljö året runt
- **Extra hydraulik**
  För aktiva redskap och tillbehör



SLUTEN HYTT MED VÄRME



HYDRAULIK OCH SNABBFÄSTE



BREDDNINGSBART UNDERREDE

STANDARDUTRUSTNING

- Sluten hytt med värme
- Kubota D1105 Stage V
- LED-arbetsbelysning
- Hydrauliskt snabbfäste
- Breddbart underrede
- Två körhastigheter
- Extra hydraulikuttag

REDSKAP (EXEMPEL)



Standardskopa



Planeringsskopa



Smalskopa



Rivare / tjälkrok



Jordborr



Timmergrip

Redskap och fästen anpassas efter levererad maskin.

KUBOTA D1105 • MOTOR



KUBOTA D1105
Riktig produktbild av Kubota D1105

3-CYLINDRIG
DIESELMOTOR

18,2 kW / 24,8 hk
vattenkyld • EU Stage V

1,123 liter
kompakt industrimotor

* Tekniska data kan variera med utrustning och produktionsserie. Bilder kan visa tillval.

CE-MÄRKT
Dokumentation för EU-marknaden

RESERVDELAR & SUPPORT
Tillgång till reservdelar och personlig support

XTERRA.se